



L.M.V.

VENTA DE PINTURA ZAAK

ARQUITECTÓNICAS



ACRILICAS Y VINILICAS

TEKNICA 300

Vini-Acrilica



ARTESANO 500

Vini-Acrilica Calidad 4 años



COSMO 700

Vini-Acrilica Calidad 7 años



COSMO PLUS

Vini-Acrilica Calidad 10 años



APEX 1000

100% Acrilica Calidad 20 años



APEX NATURA

100% Acrilica Antibacterial calidad de por vida



ESMALTES ANTICORROSIVOS

GALER 900

Esmalte Secado ultra rápido



GALER 100

Esmalte acrílico



COLOR PRO

Esmalte alquídico



PRIMARIOS ANTICORROSIVOS



- STRUKTO SR1 (Primario anticorrosivo secado ultra rápido)
- STRUKTO 220 (Primario anticorrosivo alquidálico)
- STRUKTO PROMOTOR DE ADHERENCIA (Barniz de secado rápido)



ACRILICAS ELASTOMÉRICAS



COSMO PLUS ELASTOMÉRICA
Ideal para climas tropicales



COSMO 700 ELASTOMÉRICA
Ideal para climas tropicales



ESPECIALES



PINTURA PARA ALBERCA
Pintura de hule clorado.



BARNIZ CANTERA
Piedra natural base solvente

PRIMARIOS Y SELLADORES



- PRIMARIO PA-01 (Acrilico Anti-Alkali)
 - PRIMARIO PA-02 (Anti-Alkali)
- BLOCK COVER (Sellador y fondo Anti-Alkali)
- SELLADOR VINILICO (Sellador 7:1)
- RSICRYL 600 (Resina concentrada)





ESPECIALIZADOS

PINTURA PARA TRÁFICO Y SEÑALAMIENTOS



- TRÁFICO No. 10 (Alquidal alto desempeño secado rápido).
- TRÁFICO No. 1 (Alquidal Hule clorado Secado rápido).
- TRÁFICO No. 7 (Alquidal Modificado para máquina pinta rayas).
- TRÁFICO No. 9 (Alquidal Modificado para brocha o rodillo).



ESPECIALES: DRYFALL



- DRY FALL (Pintura Niebla Seca Base Solvente).
- DRY FALL (Pintura Niebla Seca Base Agua).
- DRY FALL (Pintura Niebla Seca Resistente al Oxido).



ESPECIALES: ZAAK COMPETITION



- ZAAK COMPETITION (Pintura para canchas 100% Acrílica).
- ZAAK COMPETITION MUROS (Pintura para muros de canchas 100% Acrílica).
- ZAAK COMPETITION RENOVATOR (Primario para canchas 100% Acrílica).
- ZAAK COMPETITION RESANADOR (Resanador para canchas 100% Acrílica).



ADITIVOS



- RETARDANTE DE FLAMA (Aditivo para Galer y Strukto).
- MATIZANTE UNIVERSAL (Aditivo para Galer y Strukto).



ECOLÓGICOS

ECO EPÓXICO

Base Agua 4:1



ECO TRÁFICO

Pintura Base Agua



ESMALTE ECO GALER

100% Acrílico Base Agua Anti-bacterial





IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES PREMIUM PLUS

IMPER 12

100% Acrílico Siliconizado repelente al agua



IMPER 8 FIBRATADOP

Contiene fibras Sinéticas Gran resistencias y durabilidad



IMPER 8

100% acrílico Gran resistencia y durabilidad



IMPERMEABILIZANTES PREMIUM

IMPER 6 FIBRATADO

Impermeabilizante con microcélulas aislantes

IMPER 6 FOTOSENSIBLE

Cambia a color blanco al secar - (Proteger tus ojos)

IMPER 5 FIBRATADO

Alta protección impermeable

IMPER 3+1 FIBRATADO

Contiene Fibras sintéticas



IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TERMICO



IMPER GREEN 7

Impermeabilizante con microcélulas aislantes



PREPARACIÓN Y ACCESORIOS

IMPER SELLO

Sellador acrílico para losas




CEMENTO PLÁSTICO

Resanador y nivelador acrílico



MALLA REFORZADA

Tela reforzada de poliéster





LÍNEA INDUSTRIAL

EPÓXICOS

- EPÓXICO HD1 Poliamida 1:1 (Altos Sólidos)
- EPÓXICO HD2 Aducto-amina 4:1 (Altos Sólidos)
- EPÓXICO HD3 Polisiloxano 4:1 (Altos Sólidos)
- EPÓXICO HD4 Autonivelante 2:1 (100% Sólidos)



POLIURETANOS



- POLIURETANO HD1 Asfáltico 4:1 (Altos Sólidos)
- POLIURETANO HD3 Un solo componente (Alto brillo)
- POLIURETANO HD4 Poliester 2:1 (Mayor durabilidad).
- ADITIVO ANTI-GRAFITI Para poliuretano HD1



PRIMARIOS EPÓXICOS



- PRIMARIO EPÓXICO PE1 Poliamida 1:1 (Sistema con epóxico HD1).
- PRIMARIO EPÓXICO PE1 R. ZINC Poliamida 1:1 (Sistema con epóxico HD1).
- PRIMARIO EPÓXICO PE2 Aducto Amina 4:1 (Sistema con epóxico HD2).
- PRIMARIO ALQUITRÁN DE HULLA Epóxico 4:1 (Es un enlace entre mordentador-acabado epóxico).
- PRIMARIO-ENLACE VINIL EPÓXICO Un solo componente (Es un enlace entre mordentador-acabado epóxico).
- PRIMARIO MORDENTADOR Epóxico 4:1 (Promotor de adherencia).



ECO EPÓXICO



ECOPÓXICO

Epóxico base agua 4:1 Grado alimenticio



ESMALTES ESPECIALES

- ESMALTE SR. INMERSIÓN Acrílico industrial (Se aplica por inmersión)
- ESMALTE SR. ELECTROESTÁTICO Acrílico industrial (Se aplica con equipo electroestático).
- ESMALTE Para Horneo Acrílico industrial (Gran dureza y adherencia curado al hornearse).
- PRIMARIO STRUKTO 23 F5 Secado rápido (Alquidálico modificado).



ALTA TEMPERATURA



- ALUMINIO A. TEMPERATURA 1 (80 °C - 260 °C).
- ALUMINIO A. TEMPERATURA 2 (260 °C - 650 °C).
- NEGRO A. TEMPERATURA (260 °C - 650 °C).





LÍNEA P/MADERAS

TINTAS Y MANCHAS



- TINTA AL ALCOHOL Excelente estabilidad de color.
- TINTA AL ALCOHOL Concentrada (8:1)
- MANCHA AL ACEITE (Fácil aplicación).



BARNICES



- BARNÍZ TRANSPARENTE Alquidálico (Muy fácil de aplicar).
- BARNÍZ TRANSPARENTE S.R. Secado ultra rápido.



POLIURETANOS



- FONDO DE POLIURETANO FP1 Catalizado (Excelente sellado de poro).
- ACABADO DE POLIURETANA AP1 Brillo directo Catalizado (Excelente Dureza).
- BARNÍZ DE POLIURETANA AP2 Brillo directo Catalizado (Excelente en exteriores).



NITROCELULOSA



- FONDO DE NITROCELULOSA FN1 Excelente nivelación y sellado (Alto poder cubrenete).
- SELLADOR DE NITROCELULOSA SN1 Altos sólidos 48% (Sellado excelente de la madera).
- SELLADOR DE NITROCELULOSA SN2 Altos Excelente sellado de poros.
- LACA DE NITROCELULOSA LN1 Excelente nivelación transparente.
- LACA DE NITROCELULOSA LN2 Acabado terso (Color cerrado).



SOLVENTES



- RETARDADOR ANTIVELO PURO R1 (Para poliuretano y nitrocelulosa).

